

SC Profi Single

SC Profi

WS Plus

Diameter		Wall Thickness Schedule ASA B36-10							Diameter		Wall Thickness DIN		
NB	Dy (mm)	5S	10S	10	20	30	40S	40	DIN	Dy (mm)	2448	2458	2440
1/8"	10,29	-	1,24	-	-	-	1,73	-	-	-	-	-	-
1/4"	13,72	-	1,65	-	-	-	2,24	-	-	-	-	-	-
3/8"	17,15	-	1,65	-	-	-	2,31	-	-	-	-	-	-
1/2"	21,34	1,65	2,11	-	-	-	2,77	2,8	15	21,3	2,0	2,0	2,7
3/4"	26,67	1,65	2,11	-	-	-	2,87	2,9	20	26,9	2,3	2,0	2,7
1"	33,40	1,65	2,77	-	-	-	3,38	3,4	25	33,7	2,6	2,0	3,3
1 1/4"	42,16	1,65	2,77	-	-	-	3,56	3,6	32	42,4	2,6	2,3	3,3
1 1/2"	48,26	1,65	2,77	-	-	-	3,68	3,7	40	48,3	2,6	2,3	3,3
2"	60,33	1,65	2,77	-	-	-	3,91	3,9	50	60,3	2,9	2,3	3,7
2 1/2"	73,03	2,11	3,05	-	-	-	5,16	5,2	65	76,1	2,9	2,6	3,7
3"	88,90	2,11	3,05	-	-	-	5,49	5,5	80	88,9	3,2	2,9	4,1
3 1/2"	101,60	2,11	3,05	-	-	-	5,74	5,7	-	-	-	-	-
4"	114,30	2,11	3,05	-	-	-	6,02	6,0	100	114,3	3,6	3,2	-
5"	141,30	2,77	3,40	-	-	-	6,55	6,6	125	139,7	4,0	3,6	-
6"	168,28	2,77	3,40	-	-	-	7,11	7,1	150	168,3	4,5	4,0	-
8"	219,08	2,77	3,76	-	6,4	7,0	8,18	8,2	200	219,1	6,3	4,5	-
10"	273,05	3,40	4,19	-	6,4	7,8	9,27	9,3	250	273,0	6,3	5,0	-
12"	323,85	3,96	4,57	-	6,4	8,4	9,53	10,3	300	323,9	7,1	5,6	-
14"	355,60	3,96	4,78	6,4	7,9	9,5	9,5	11,1	350	355,6	8,0	5,6	-
16"	406,40	4,19	4,78	6,4	7,9	9,5	9,5	12,7	400	406,4	8,8	6,3	-
18"	457,20	4,19	4,78	6,4	7,9	11,1	9,5	14,3	450	457,2	10,0	6,3	-
20"	508,00	4,78	5,54	6,4	9,5	12,7	9,5	15,1	500	508,0	11,0	6,3	-
22"	558,80	4,78	5,54	6,4	9,5	12,7	9,5	-	550	559,0	12,5	6,3	-
24"	609,60	5,54	6,35	6,4	9,5	14,3	9,5	17,4	600	610,0	12,5	6,3	-

# Pipe Dimentions

Use this tool to help find the right size SC Profi Single, SC Profi or WS Plus for your needs.



Still not sure? Call (+45) 96 34 21 21 for professional help and a quote.

To see all available sizes, alternatives for preheated pipes and other useful tools, please visit [www.schnorrer.dk](http://www.schnorrer.dk)

