

WS FOXY iltmåler (5 ppm - 1000 ppm)

- Zirkoniumsensor (5 ppm - 1000 ppm)
- Klar til brug inden for 10 sekunder
- Integreret pumpe
- 4,5 timers batterilevetid (4300 mAh batteri)
- Diffusionstæt måleslange, målesonde og kalibreringscertifikat medfølger
- Lav vægt (300 g)
- 180° vendbar skærm



ANBEFALET TIL

Argon

DATA

Produktnummer: 9501150
 Dimensioner: 140 x 85 x 90 mm
 Vægt: 0,3 kg

WS Stick iltmåler (1 ppm - 1000 ppm)

- Optisk sensor (1 ppm - 1000 ppm)
- Klar til brug på 5 sekunder
- Vand- og fugt afvisende alu-kabinet
- 10 timers batterilevetid (3000 mAh)
- Diffusionstæt måleslange, målesonde og kalibreringscertifikat medfølger
- Integreret bluetooth (klasse 1, 100 m dækning) til overførsel af data
- 180° vendbar skærm
- Integreret lommelygte til inspektion af svejseømme



ANBEFALET TIL

Alle gasarter

DATA

Produktnummer: 9503000
 Dimensioner: Ø56 mm x 280 mm
 Vægt: 0,5 kg

WS OXY I iltmåler (5 ppm - 1000 ppm)

- Zirkoniumsensor (5 ppm - 1000 ppm)
- Farvekodet skærm for nem aflæsning
- 4 timers batterilevetid (3200 mAh)
- Kan lagre svejsedata (premium)
- Diffusionstæt måleslange, målesonde og kalibreringscertifikat medfølger
- Tastatur kan betjenes iført svejsehandsker

ANBEFALET TIL

Argon

DATA

Produktnummer: 9501000
 Dimensioner: 225 x 105 x 45 mm
 Vægt: 0,570 kg

